

# Registre Accessibilité

Etablissement recevant du public  
Installations ouvertes au public

---

Janvier 2021

---

FORMATEC

# FORMATEC

[www.formatec-sarl.com](http://www.formatec-sarl.com)

---

# Renseignement sur l'établissement recevant du public

Raison sociale : FORMATEC SARL

Adresse : 257 RUE DU BEAUJOLAIS

Code postal : 69830

Ville : SAINT GEORGES DE RENEINS

Téléphone : 04 74 62 00 99

Fax : 04 74 60 53 49

Site web : www.formatec-sarl.com

Email : contactaformatec-sarl.com

Nom du représentant de la personne moral : Mr MINOT/Mr RUBINI

Siret : 52001148700029

Naf :

Activité :

L'établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  non

Effectif de l'ERP : Personnel : Public : Total :

L'ERP possède plusieurs niveaux (étage et/ou sous-sol) : oui  non

Un document tenant lieux d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : oui  non

Si oui à quelle date :

Existe-il un registre de sécurité : oui  non

---

## SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## ECLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie  $\geq 0.15$  m
- Dévers sur les cheminements  $\leq$  à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre  $\leq 2,20$  m sous élément suspendu

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## PORTAIL ET PORTE ADAPTEE

- Portail facilement manoeuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manoeuvre devant et derriere (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



---

## ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée  $\geq 300$  kg

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## ESCALIER ≤ 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron  $\geq 28$  cm

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers  $\leq$  à 3 %

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



---

## TOILETTE

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan  $\leq$  0.85 m

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)

- Hauteur du plan  $\leq 0.85$  m

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places Supplémentaires.
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## SALLE D'EAU (DOUCHE,BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

---

## CHAMBRE

- Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Largeur cheminement  $\geq 0.90$  m
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des  $L1+L2 \geq 2$  m)

Conforme : oui  non  pas concerné

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date













---

**NOTES ET OBSERVATIONS**